

Sabbiatrice per sgrossatura

Roughing/Sanding Machine

Sableuse et dégrossissage

S/22



Sabbiatrice completa adatta ad ogni tipo di operazione di sgrossatura e di brillantatura utilizzando il tipo di abrasivo adatto per ciascun uso.

All'interno della camera sono inclusi: 1 ugello per la rimozione del rivestimento; sistema di illuminazione con lampada fluorescente compatta, i comandi principali di regolazione di pressione del getto. La visibilità all'interno della camera è garantita da ampio sportello in vetro,

Le dimensioni dei pezzi lavorabili sono: elemento cilindrico (ø 120 x 150 mm max), elemento parallelepipedo (120 x 120 x 150 mm max.).

La sabbiatrice è predisposta per il collegamento a sistema di abbattimento polveri (opzionale), la cui attivazione è automatica con l'accensione della macchina.

This complete sandblasting unit is suitable for any type of roughing and polishing process, using the appropriate type of abrasive.

The chamber contains 1 nozzle for removing the investment; a lighting system with compact fluorescent lamp; and the main controls for adjusting the jet spray pressure. Visibility inside the chamber is guaranteed through the large glass window.

The dimensions of workable pieces are: cylindrical element (diameter 120 x 150 mm max.), parallelepiped element (120 x 120 x 160 mm max.).

The sandblasting unit is also ready to be connected to a dust extractor (optional), which is automatically activated when the machine is switched on.

Sableuse complète adaptée à tout type d'opération de dégrossissage et de brillantage en utilisant le type de produit abrasif adapté à chaque usage.

A l'intérieur de la chambre sont inclus: 1 tuyère pour retirer le revêtement; un système d'éclairage avec lampe fluorescente compacte; les commandes principales de réglage de la pression du jet. La visibilité à l'intérieur de la chambre est garantie par une vaste porte en verre,


Les dimensions des pièces à travailler sont: élément cylindrique (ø 120 x 150 mm max.), élément parallélépipède (120 x 120 x 150 mm max.).

La sableuse est conçue pour le branchement à système d'abattage des poudres (en option) dont l'activation se fait automatiquement lors de la mise en marche de la machine.

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

mm

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| | L | P | H |
| S/22 | 420 | 300 | 400 |



Modello / Model / Modèle

S/22

Articolo / Item / Article

H501000

Contenitori abrasivi 1

Abrasive containers / Conteneurs abrasifs

Pressione di esercizio 3 ÷ 5 bar

Operating pressure / Pression d'exercice

Consumo aria 83 ÷ 126 l/min

Air consumption / Consommation de l'air

Potenza assorbita 9 W

Absorbed power / Pression d'exercice

Tensione * 230V ~1, 50 Hz

Voltage*/ Tension*

Peso / Weight / Poids 9 kg

Ricambi / Spare parts / pièces de rechange

Kit 3 filtri di ricambio / Kit 3 spare filters / kit 3 filtres de rechange H501815

Guanti in gomma / Rubber gloves / gants en caoutchouc H501810

Ugello ø 3 mm per sabbiatura¹⁾ -----

Nozzle diameter 3 mm for sandblasting¹⁾ / tuyère ø 3mm pour sablage¹⁾

Films protezione schermo H501820

Protective films for screen / film de protection écran

1) Oroblast

