

Smerigliatrici da banco

Emery machines

Machine à emeri



Smerigliatrice da banco su vasca. Basamento in solida carpenteria metallica, piano di lavoro basculante, trasmissione tramite pulegge protette da carter.
Le smerigliatrici utilizzano nastri abrasivi con differenti grane a secondo del grado di finitura che si deve ottenere. Il gruppo di lavoro è montato su vasca per consentire il facile recupero del materiale asportato.

This bench emery machine with collection vat has a solid metal frame, a tilting work surface, and a drive system operated by pulleys protected by a casing.

The emery machine use abrasive belts with different grains depending upon the needed grinding result. The work unit is mounted on a collection vat to make dust recovery easy.

Machines à emeri d'établi sur bac. Base en solide charpente métallique, plan de travail basculant, transmission par le biais de poulies protégées par carter.

Les machines à emeri utilisent des rubans abrasifs avec différentes granes selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir. Le groupe de travail est monté sur le bac pour permettre de récupérer facilement le matériel.

Dimensioni Dimensions Dimensions			
	L	P	H
mm			
SN/a 50	420	480	400
SN/a 80	450	580	400

Modello / Model / Modèle	SN/a 50	SN/a 80
Articolo / Item / Article	U412200 (230V~1) U412100 (400V~3)	U413200 (230V~1) U413100 (400V~3)
Dimensioni nastro	520 x 50 mm.....	730 x 80 mm
Belt sizes / Dimensions du ruban		
Dimensioni tavola	150 x 65 mm.....	200 x 85 mm
Table dimensions / Dimensions de la table		
Velocità motore	1400 R.P.M	1400 R.P.M
Motor speed / Vitesse du moteur		
Potenza installata	0,37 kW	0,37 kW
Installed power / Puissance installée		
Tensione *	230V ~1, 400V ~3, 50 Hz.....	230V ~1, 400V ~3, 50 Hz
Voltage*/ Tension*		
Peso / Weight / Poids	35 kg.....	45 kg



Molatrice/smerigliatrice circolare da banco, completa di due mole, protezioni, pulsante di marcia e arresto, cavo e spina di alimentazione.

Circular bench grinder/emery machine, complete with two grinding wheels, safety guards, start/stop button, power cable and plug.

Meuleuse/emery circulaire d'établi, dotée de 2 meules, protections, bouton poussoir de marche et arrêt, câble et prises d'alimentation.

Dimensioni Dimensions Dimensions			
	L	P	H
mm			
MDM Mini	280	200	220

Modello / Model / Modèle	MDM Mini
Articolo / Item / Article	U401200
Dimensioni mole	ø 125 x 16 mm
Grinding wheel sizes / Dimensions des meules	
Velocità motore	3000 R.P.M
Motor speed / Vitesse du moteur	
Potenza assorbita	0,25 kW
Absorbed power / Puissance absorbée	
Tensione alimentazione	230V ~1, 50 Hz
Voltage / Tension d'alimentation	
Peso / Weight / Poids	6 kg