


Cannelli per gas liquidi

Liquid gas torches
Chalumeaux pour gaz liquides



0581

Cannello per microsaldatura funzionante con ossigeno (1.5 bar) e differenti tipi di gas: metano / propano / acetilene / idrogeno (0,5 bar), fornito completo di 6 punte (25 ÷ 225 l/h) e 5 aghi con adattatore

Torches for microwelding, operate on oxygen (1.5 bar) and different types of gas: methane / propane / acetylene / hydrogen (0.5 bar), supplied complete with 6 tips (25 ÷ 255 l/h) and 5 needles with adapter

Chalumeau pour microsoudure fonctionnant à l'oxygène (1,5 bar) et différents types de gaz: méthane / propane / acétylène / hydrogène (0,5 bar), fourni avec 6 buses (25 ÷ 225 l/h) et 5 aiguilles avec adaptateur

0581/10

Lancia senza punta / Lance without tip / Lance sans buse

0581B/1

Punta / Tip / Lance - 25 l/h

0581B/2

Punta / Tip / Lance - 50 l/h

0581B/3

Punta / Tip / Lance - 75 l/h

0581B/4

Punta / Tip / Lance - 100 l/h

0581B/5

Punta / Tip / Lance - 150 l/h

0581B/6

Punta / Tip / Lance - 225 l/h

0581B/7

Adattatore per aghi / Needle adapter / Adaptateur pour aiguilles



0594/35

Cannello per microsaldatura ultraleggero (70g.) funzionante con ossigeno e idrogeno (0,5 ÷ 1 bar), fornito completo di: 3 ugelli (n° 1 - 2 - 3), 2 raccordi portagomma in ottone (ø 3 mm / 1/4"), 2 tubi ø 3 x 1000 mm

Ultra-light (70 g.) torch for microwelding, operates on oxygen and hydrogen (0.5 ÷ 1 bar), supplied complete with: 3 tips (No.1 - 2 - 3), 2 brass adaptor (3 mm ø / 1/4"), hoses ø 3 x 1000 mm

Chalumeau pour microsoudure ultralégère (70 g) fonctionnant à l'oxygène et hydrogène (0,5 ÷ 1 bar) fourni avec: 3 buses (N°1 - 2 - 3), 2 raccords de porte-caoutchouc en laiton (3 mm/1/4"), 2 tubes ø 3 x 1000 mm.




0584A

Pistola "Z" acetilene tipo Bunsen, fiamma fissa (ca. 2000 °C) per fusione dardo ø 6 mm, fiamma ø 8 mm x 170 mm

"Z" acetylene grip, Bunsen type, fixed flame (about 2000°C) for melting, beam 6 mm ø, flame ø 8 mm x 170 mm.

Poignée "Z" acétylène type Bunsen, flamme fixe (env. 2000°C) pour fusion, dard ø 6 mm, flamme ø 8 mm x 170 mm.



0579

Cannello acetilene tipo "Bunsen" per saldatura con 3 punte (n° 1 - 2 - 3)

Acetylene torch, Bunsen type for welding, with 3 tips (No. 1 - 2 - 3)

Chalumeau acétylène type Bunsen pour soudure avec 3 buses (n°1 - 2 - 3)

0580

Impugnatura cannello per acetilene (senza punte)

Grip for acetylene torch (without tips)

Poignée chalumeau pour acétylène (sans buses)

0580A/1

Punta di ricambio / Spare tip / Buse de rechange - n° 1

0580A/2

Punta di ricambio / Spare tip / Buse de rechange - n° 2

0580A/3

Punta di ricambio / Spare tip / Buse de rechange - n° 3

0580A/4

Punta di ricambio / Spare tip / Buse de rechange - n° 4



0586T/10

Cannello "leggero" per gas propano, con valvola di minimo (lancia esclusa)

"Light" torch for propane gas, with minimum setting valve (lance not included)

Chalumeau "léger" pour gaz propane, avec soupape de réglage au minimum (lance exclue).

Lance curve, pressione gas 1,5 bar

Curved lances, gas pressure 1.5 bar / Lances courbées, pression du gaz 1,5 bar

0586T/15

ø 17 mm, angolo / angle / angle = 90°

0586T/16

ø 21 mm, angolo / angle / angle = 120°

Cannelli per gas liquidi


Liquid gas torches
Chalumeaux pour gaz liquides




- 0581S/085** **Cannelli "Sievert" a gas propano per fusione e saldatura**
Propane gas "Sievert" torches for melting and welding
Chalumeaux "Sievert" à gaz propane pour fonte et soudure
con valvola regolazione fiamma normale
with normal flame control valve
Avec soupape de réglage de la flamme normale
- 0581S/087** **con valvole regolazione fiamma normale, minimo e leva pilota**
with normal flame control valve, minimum setting and pilot lever
Avec soupape de réglage de la flamme normale, minimum et levier pilote

- Punte per cannello / Tips / Buses pour chalumeau**
- | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------|
| 0581S/118 | ref. 3938 | L = 48 mm | ø 15 mm |
| 0581S/119 | ref. 3939 | L = 52 mm | ø 15 mm |
| 0581S/120 | ref. 3940 | L = 57 mm | ø 15 mm |
| 0581S/121 | ref. 3941 | L = 67 mm | ø 19 mm |
| 0581S/141 | ref. 2941 | L = 84 mm | ø 25 mm |
| 0581S/142 | ref. 2942 | L = 87 mm | ø 29 mm |
| 0581S/143 | ref. 2943 | L = 91 mm | ø 32 mm |
| 0581S/144 | ref. 2944 | L = 108 mm | ø 42 mm |
| 0581S/154 | ref. 2954 | L = 89 mm | ø 43 mm |

- Prolunghe / Extensions / Rallonges**
- | | | |
|------------------|-----------|------------|
| 0581S/310 | ref. 3510 | L = 350 mm |
| 0581S/309 | ref. 3509 | L = 180 mm |
| 0581S/311 | ref. 3511 | L = 70 mm |



- 0585A** **Cannello (CLA/AX) per gas propano, con valvola di regolazione minimo**
Torch (CLA/AX) for propane gas, with minimum setting valve
Chalumeau (CLA/AX) pour gaz propane, avec soupape de réglage au minimum.
- 0585B/1** **Punta per cannello / Tip / Chalumeau = ø 9 mm**
- 0585B/2** **Punta per cannello / Tip / Chalumeau = ø 16 mm**
- 0585B/3** **Punta per cannello / Tip / Chalumeau = ø 18 mm**
- 0585C/1** **ugello / nozzle / Tuyère x 0585B/1**
- 0585C/2** **ugello / nozzle / Tuyère x 0585B/2**
- 0585C/3** **ugello / nozzle / Tuyère x 0585B/3**



- 0586** **Cannello (CCR/AX) con valvola di regolazione minimo e leva per gas propano, completo di punta ø 45 mm**
Torch (CCR/AX) with minimum setting valve and lever for propane gas, complete with 45 mm ø tip.
Chalumeau (CCR/AX) avec soupape de réglage minimum et levier pour gaz propane, muni de buse 45 mm
- 0586A/4** **Punta ø 45 mm / Tip ø 45 mm / Buse ø 45 mm**
- 0586A/2** **Punta ø 30 mm / Tip ø 30 mm / Buse ø 30 mm**
- 0586A/1** **Punta ø 20 mm / Tip ø 20 mm / Buse ø 20 mm**


QUALITY SYSTEM
ISO 9001

Cannelli per gas liquidi

Liquid gas torches
Chalumeaux pour gaz liquides



0587 **Impugnatura per cannule "Z" con valvola di regolazione per gas propano**
Grip for "Z" torches, with propane gas control valve
Poignée pour canules "Z" avec soupape de réglage pour gaz propane



0590 **Base con soffiera orientabile per Cannule "Z", con valvola di regolazione per gas propano, completa di cannula n°0 - dardo ad ago (ø 4 mm)**
Stand with adjustable blower for "Z" torches, with propane gas control valve, complete with No.0 torch and needle beam (4 mm ø)
Base avec soufflerie pour canules "Z", avec soupape de réglage pour gaz propane, munie de canule n°0 - dard à aiguille



0106 **Base per Cannule "Z", con valvola di regolazione per gas propano**
Stand for "Z" torches, with propane gas control valve
Base pour canules "Z" avec soupape de réglage pour gaz propane



Cannule "Z" per gas propano
"Z" torches for propane gas
Canules "Z" pour gaz propane

0589/1 n°0 - dardo ad ago / Needle tip / dard à aiguille (ø 4 mm)
0589/2 n°1 - dardo ad ago / Needle tip / dard à aiguille (ø 6 mm)
0589/3 n°2 - dardo ad ago / Needle tip / dard à aiguille (ø 10 mm)
0589/4 n°3 - dardo per riscaldamento / Tip for heating / dard pour réchauffement (ø 14 mm)
0589/5 n°4 - dardo per fusione / Tip for melting / dard pour fonte (ø 20 mm)



Lampada becco Bunsen con rubinetto sensibile a vite per una perfetta regolazione della fiamma. Base ø 80 mm, altezza 140 mm
Bunsen burner with screw valve for perfect adjustment of the flame.
Base diameter: 80 mm, Height: 140 mm
Lampe bec Bunsen avec robinet sensible à vis pour un parfait réglage de la flamme. Base 80 mm, hauteur 140 mm

0593 **per gas metano** / For methane gas / pour gaz méthane
0593/10 **per gas liquido** / For liquid gas / pour gaz liquide



0569 **Microsaldatore "Dimaika" a gas butano (ricaricabile con bomboletta), con regolazione fiamma (max 1300 °C), accensione piezoelettrica**
Buthane gas microwelder "Dimaika" (rechargeable from cylinder), flame control (max 1300 °C), piezoelectric ignition.
Microsoudeur "Dimaika" à gaz butane (rechargeable avec bombe), avec réglage de la flamme (max 1300°C), allumage piézo-électrique

0569/01 **Bomboletta gas butano liquido (ricarica 600 ml.)**
Liquid buthane gas cylinder (600 ml recharge)
Bombe de gaz butane liquide (rechange 600 ml)

QUALITY SYSTEM
ISO 9001

Accessori per saldatura

Welding accessories
Accessoires pour soudure



- 0610/1** **Riduttori di pressione per gas propano (attacco tubo gas ø 8 mm)**
Propane gas pressure reducer valves (gas tube fitting 8 mm ø)
Réducteurs de pression pour gaz propane (branchement ø 8 mm)
- 0610/2** **Con manometro / With pressure gauge / avec manomètre - 0 ÷ 6 atm**
- 0611** **Senza manometro / Without pressure gauge / sans manomètre**



- 0599** **Tubo in gomma telata per condutture aria e gas, 8 x 15 mm**
Fabric-finish rubber Tube for air and gas pipes, 8 x 15 mm
Tube en caoutchouc toilé pour conduites air et gaz, 8 x 15 mm
- 0600** **Fascette stringitubo in acciaio per tubazioni in gomma**
Steel clips for rubber tubes / Collier serre-tube en acier
- 0604** **Giunto a "Y" per tubazioni 8 x 15 mm**
"Y" fitting for tubes 8 x 15 mm / Joint en "Y" pour tubulures 8 x 15 mm



- 0608** **Supporto porta cannelli con base di appoggio - altezza 210 mm**
Torch holder with stand – height 210 mm
Support porte-chalumeaux avec base d'appui - hauteur 210 mm
- 0609** **Supporto porta cannelli con figgaggio al banco - altezza 190 mm**
Torch holder, bench-fitting – height 190 mm
Support porte-chalumeaux, fixation à l'établi - hauteur 190 mm



- 0594/10** **Contenitore/miscelatore per gas/liquidi disossidanti "Fluxmatic®" (serbatoio 1 lt.), per cannelli fino a 400 l/h, attacchi tubazioni ø 8 mm, 0,6 bar max**
"Fluxmatic®" container/mixer for deoxidising gasses/liquids (1 lt tank), for torches up to 400 l/h, 8 mm ø pipe fittings, max pressure 0.6 bar
Conteneur/mélangeur pour gaz/liquides désoxydants "Fluxmatic®" (réservoir 1l), pour chalumeaux jusqu'à 400 l/h, jonctions des tubulures 8 mm, pression max. 0,6 bar



- 0594/30** **Micromiscelatore in ottone a due rubinetti (Gas / Ossigeno), attacchi ø 5 mm**
Brass micromixer brass with two taps (Gas / Oxygen), 5 mm ø fittings
Micromélangeur en laiton à deux robinets (gaz/oxygène), jonctions de ø 5 mm



- S400200** **Alimentatore automatico per filo. Composto da un dispositivo trascinate con bobina, regolatore elettronico di velocità, manopolo e pulsante a pedale per l'azionamento. Filo utilizzabile: 0,30 ÷ 1,10 mm, avanzamento 0 ÷ 30 mm/s. Alimentazione 230V, 1~, 50/60 Hz, 30 W, dimensioni 230 x 400 x 120 H mm, 7 kg.**
Automatic feeder for wire including entrainment device with reel, speed electronic adjuster, hand-piece and foot control for starting unit.
Dimensions of the wire to be used: 0.30 ÷ 1.10 mm, feeder: 0 ÷ 30 mm/s.
Voltage: 230V, 1~, 50/60 Hz, 30 W, dimensions : 230 x 400 x 120 H mm, 7 kg.
Alimentateur automatique de fil avec dispositif d'entraînement avec bobine, règleur électronique de vitesse, pièce à main et pédale pour la mise en marche.
Dimensions du fil à utiliser: 0,30 ÷ 1,10 mm, avancement 0 ÷ 30 mm/s.
Alimentation 230V, 1~, 50/60 Hz, 30 W, dimensions. 230 x 400 x 120 H mm, 7 kg.