

Dosatore pneumatico

Pneumatic dosing unit

Doseur pneumatique

Saldoplast

Il dispositivo "Saldoplast" consente la deposizione di smalti a freddo con apposite siringhe. È prevista una versione singola ed una multipla a 3 siringhe indipendenti per impiego di più smalti o più operatori. Il dispositivo richiede il solo collegamento ad un generatore di aria compressa, è previsto un regolatore di pressione e un timer (solo nella versione singola) per programmare il dosaggio dello smalto e un comando/i pneumatico a pedale (indipendenti nella versione a 3 siringhe). Saldoplast è ideale anche per la deposizione di paste per saldare.



Saldoplast can be used for enameling with special syringes. There is a one-syringe version and a three-syringe version for applying more than one enamel at a time or for use by more than one person. The system only needs to be connected to a compressed air generator. It has a pressure gauge and timer (only in the single version) to program enamel dosage, and a pneumatically controlled pedal (there are three separate pedals in the three-syringe version). Saldoplast is also ideal for depositing welding pastes.

Le dispositif "Saldoplast" permet la déposition des émaux à froid à l'aide de seringues prévues à cet effet. Une version simple et une version multiple sont prévues ainsi que 3 seringues indépendantes pour l'emploi de plusieurs émaux ou plusieurs manipulateurs. Le dispositif requiert le branchement à un générateur à air comprimé. Un régleur de pression est prévu ainsi qu'une minuterie (uniquement dans la version simple) pour programmer le dosage d'email et une/des commande(s) pneumatiques à pédales (indépendantes dans la version à 3 seringues). Saldoplast est idéal également pour la déposition de pâtes pour soudures.



Dimensioni Dimensions Dimensions			
	L	P	H
Saldoplast	300	250	150
Saldoplast AR	250	250	150

Modello / Model / Modèle	Saldoplast	Saldoplast AR
Articolo / Item / Article	V513000	V514000
Numero erogatori Syringes / Nombre de débits	1	3
Regolazione pressione Pressure control / Réglage de la pression	0 ÷ 6 bar	0 ÷ 6 bar
Regolazione timer Timer / Réglage de la minuterie	0 ÷ 20 sec	no
Consumo aria Air consumption / Consommation de l'air	0,5 l/m (max)	1,5 l/m (max)
Peso Weight / Poids	3,5 kg.	5 kg.

Ricambi / Spare parts / Pièces de rechange

Comando a pedale / Control pedal / Commande à pédales	V513801
Siringa grande / Large syringe / Grandes seringues = ø 25 x 118 mm	V513802
Attacco siringa grande / Large syringe attachment / Attache grandes seringues	V513804
Tappo siringa grande / Large syringe plug / Bouchon grande seringue	V513810
Siringa piccola / Small syringe / Seringa grande = ø 18 x 90 mm	V513803
Attacco siringa piccola / Small syringe attachment / Attache petit seringues	V513805
Tappo siringa piccola / Small syringe plug / Bouchon petit seringue	V513812



Ugelli ad ago per Saldoplast Saldoplast needle nozzles / Tuyères à aiguille pour Saldoplast			
0643/09	ø 1,00 mm	0643/07	ø 1,20 mm
0643/08	ø 1,10 mm	0643/06	ø 1,30 mm