

Banco da lavoro per fresatori Milling workbench Etabli de travail pour fraiseurs

art. H225200



Banco professionale per fresatori per salvaguardia operatore nelle operazioni di sgrossatura e finitura e dispositivo integrato per il recupero delle polveri preziose. Il banco è composto da:

- camera di lavoro con schermatura in vetro temperato apribile tramite cerniere
- aperture passamano con supporti imbottiti poggiagomiti anatomici.
- piano di lavoro in materiale plastico sagomato con sedi adatte ad alloggiare strumenti e accessori.
- stocco con posizionamento variabile all'interno della camera e dispositivo di aspirazione delle polveri.
- sistema filtrante costituito da un motore aspirante induttivo di grande portata esente da manutenzione con tre filtri a manichetta in tessuto ad alta efficienza con attacco speciale per una rapida pulizia.
- impianto elettrico con sistema di illuminazione schermato interno, 3 prese di alimentazione utenze (220V ~1, 50/60 Hz), un manipolo per aria compressa.
- dimensioni 850 x 750 x 1160 (H) mm, peso 60 kg.

A professional workbench for jewel facet cutters designed to safeguard the craftsman during rough cutting and finishing operations, with a built-in device for collecting the valuable jewel dust. The workbench comprises:

- a workroom with tempered glass screening, hinged to open
- hand holes with upholstered anatomical elbow supports
- worktop made of shaped plastic material with lodgings suitable for housing tools and accessories
- variable-position hardwood bench pin inside the chamber and powder suction device
- filtering system consisting of a very powerful induction suction motor that requires no maintenance, with three high-efficiency fabric sleeve filters and special attachments for quick cleaning
- power plant with screened internal lighting system, three power sockets for equipment (220V ~1, 50/60 Hz), an handpiece for compressed air.
- dimensions 850 x 750 x 1160 (H) mm, weight 60 kg.

Etabli professionnel pour fraiseurs, assurant la protection de l'opérateur lors des opérations de dégrossissage et de finition, intégrant un dispositif de récupération des poudres précieuses. Le banc se compose de:

- chambre de travail avec écran en verre trempé ouvrant, fixé sur charnières
- trous de passage des mains avec supports rembourrés et appuie-coudes de forme anatomique.
- plan de travail en matière plastique, façonné, avec compartiments de rangement des instruments et des accessoires.
- cheville en bois dur à positionnement variable à l'intérieur de la chambre et dispositif d'aspiration des poudres.
- système filtrant constitué d'un moteur aspirant inductif de haut débit, sans entretien, avec trois filtres à manchon en tissu haute performance et fixation spéciale pour un nettoyage rapide.
- installation électrique avec système d'éclairage blindé interne, 3 prises d'alimentation des appareils (220V ~1, 50/60 Hz), pièce à la main pour air comprimé
- dimensions 850 x 750 x 1160 (H) mm, poids 60 kg