

## Banco da lavoro per incassatori Stone setters workbench Etabli de travail pour sertisseurs



esempio di banco attrezzato  
example of equipped bench  
exemple de etablis équipé



### Banco per incassatore con stereo-visore composto da:

- struttura in legno massello con supporti poggia-gomiti regolabili, con imbottitura e stocco con posizionamento variabile
- stereo-visore ingranditore con ottiche antiriflesso, distanza interpupillare regolabile, illuminazione a luce fredda (led), stativo bilanciato con aggancio scorrevole su slitta, 2 lenti con innesto a baionetta per ingrandimenti 4X e 6X (distanza di lavoro rispettivamente 96 e 73 mm). A richiesta ingrandimenti: 8X, 10X, 15X, 20X (distanza di lavoro rispettivamente 59, 54, 40 e 29 mm).
- due cassetti per lato (di cui uno con serratura di sicurezza), due vani per alloggiamento del micro-motore, cassettera raccogli limatura regolabile in altezza, supporto mobile per manipoli.
- impianto elettrico con 4 prese di alimentazione e impianto di aria compressa, con attacco rapido sulla consolle per l'allacciamento delle utenze pneumatiche.
- dimensioni 1240 x 600 x 1070 (H) mm, altezza piano lavoro 920 mm

### A jewel setter's workbench with a stereo-visor comprising:

- a solid wooden structure with adjustable elbow supports, with upholstery and a variable-position hardwood bench pin
- a stereo-visor enlarger with antiglare lenses, adjustable inter-pupil distance, cold light (LED) illumination, a balanced support with a hook that slides along a sled, two lenses with bayonet fixture for enlarging by 4X and 6X respectively (enabling the setter to work at distances of 96 and 73 mm). The following enlargement factors are available on request: 8X, 10X, 15X, 20X (for respective working distances of 59, 54, 40 and 29 mm).
- two drawers on each side (one with a security lock), two cupboards for housing the micro-motor, a height-adjustable drawer for collecting shavings, a mobile support for maniples;
- a power unit with four power sockets and a compressed air system with a fast attachment directly to the console for connecting pneumatic equipment.
- dimensions: 1240 x 600 x 1070 (H) mm, worktop height 920 mm

### Banc pour sertisseur avec stéréo-viseur composé de:

- structure en bois massif avec supports appuie-coudes réglables, avec rembourrage et cheville en bois dur à positionnement variable
- stéréo-viseur agrandisseur avec optiques antireflet, écart interpupillaire réglable, éclairage à lumière froide (led), statif équilibré avec attelage coulissant sur chariot, 2 loupes avec enclenchement à baïonnette pour agrandissements 4X et 6X (distance de travail respectivement 96 et 73 mm). Sur demande, agrandissements: 8X, 10X, 15X, 20X (distance de travail respectivement 59, 54, 40 et 29 mm).
- deux tiroirs de chaque côté (dont un avec serrure de sécurité), deux compartiments de logement du micromoteur, meuble à tiroirs de collecte de la limaille, réglable en hauteur, support mobile pour manicles.
- installation électrique avec 4 prises d'alimentation et système air comprimé, avec prise rapide sur le pupitre pour le branchement des appareils pneumatiques.
- dimensions 1240 x 600 x 1070 (H) mm, hauteur plan de travail 920 mm

QUALITY SYSTEM  
ISO 9001

## Banco STANDARD per incassatura



**Banco da lavoro STANDARD per l'incassatura di precisione**  
*STANDARD work bench for precision stone setting*  
*Banc de travail STANDARD pour le sertissage de précision*



**Banco da lavoro standard per L'INCASSATURA DI PRECISIONE con microscopio stereoscopico.**

**Struttura in faggio e piano di lavoro in legno multistrato - Robusta traversa poggiapiedi - Torretta porta stocco con due posizioni - Due cassetti laterali**

**Dimensioni: (L x P x H) 100 x 90 x 86 cm - Il piano di lavoro è posto a 70 cm da terra - Peso ca 50 Kg**

**Microscopio Stereoscopico con zoom completamente regolabile**

**Ingrandimenti da 7,5X a 45X (con lente 0,5X montata sull'obiettivo gli ingrandimenti si riducono alla metà) - Illuminazione anulare a luce bianca - Distanza di lavoro 15 cm (con lente**

*Standard work bench for PRECISION STONE SETTING complete with stereoscopic microscope. Beech structure and working surface in multicoated wood - Strong foot rest - Pin holder turret with two positions - Two side drawers*

*Dimension: (LxPxH) 100x90x86 cm - The working surface is placed at 70 cm from floor Weight approx. 50 Kg*

*Stereoscopic microscope with zoom completely adjustable*

*Magnification from 7,5X to 45X ( reduced at the half when 0,5X lens placed on the objective) -*

*White light annular lighting - Working distance 15 cm (with 0,5 lens placed) - 0,5X lens for objective - Tilting optic body*

*Banc de travail standard pour le SERTISSAGE DE PRECISION avec microscope stéréoscopique.*

*Structure en hêtre et plan de travail en bois à plusieurs couches - Robuste barre à appuyer les pieds - Tourelle porte cheville à deux positions - Deux tiroirs latéraux*

*Dimensions : (LxPxH) 100 x 90 x 86 cm - Le plan de travail est placé à 70 cm du sol Poids environ 50 kg*


*Microscope Stéréoscopique avec zoom complètement réglable*

*Grossissements de 7,5 à 45X (avec lentille 0,5X montée sur l'objectif les grossissements se réduisent à la moitié) - Eclairage annulaire à lumière blanche - Distance de travail 15 cm (avec lentille 0,5X montée) - Lentille de 0,5X pour objectif - Corps optique inclinable*

QUALITY SYSTEM  
ISO 9001

## Banco STANDARD per incassatura

esempio di banco attrezzato  
example of equipped bench  
exemple de établis équipé



Banco da lavoro standard per L'INCASSATURA DI PRECISIONE con microscopio stereoscopico e attrezzato con strumenti e utensileria dedicato

- 1 - Sedia ergonomica con schienale e sedile in faggio - 5 razze di base e regolazione a gas
- 2 - Tronchese e tenagliolo
- 3 - Spiritiera
- 4 - Stone Test : strumento ad aria per il controllo dell'incassatura
- 5 - Ecotriel, liquido sostituto della trielina per sciogliere il mastice
- 6 - Strumento per affilare i bulini con disco diamantato
- 7 - Microscopio stereoscopico con zoom
- 8 - Micromotore ad induzione Osada 40.000 giri
- 9 - Trapano Doriot faro con trasmissione a corda
- 10 - Stocco modificato con snodo sferico
- 11 - Cuscino appoggiagomito
- 12 - Spazzola retta in pelo capra
- 13 - Morsetto per anelli
- 14 - Morsetto in metallo tirante inferiore
- 15 - Frese Busch
- 16 - Bulini Baiter HHS

Standard work bench for PRECISION STONE SETTING complete with stereoscopic microscope and equipped with proper instruments and tools

- 1 - Ergonomic chair with back and seat made in beech - 5 basic spokes and gas adjustment
- 2 - Cutter and pliers
- 3 - Alcohol lamp
- 4 - Stone Test: air unit for the stone setting control
- 5 - Ecotriel: liquid replacing the trichloroethylene to dissolve the mastic
- 6 - Sharpening unit for gravers complete with diamond wheel
- 7 - Stereoscopic microscope with zoom
- 8 - Osada induction micro motor 40.000 rpm
- 9 - Doriot drilling unit with cord transmission
- 10 - Modified pin with ball joint
- 11 - Elbow rest cushion
- 12 - Straight brush in goats hair
- 13 - Ring vice
- 14 - Metal vice with underneath wing nut
- 15 - Busch burrs
- 16 - HSS Baiter gravers

Banc de travail standard pour le SERTISSAGE DE PRECISION avec microscope stéréoscopique et équipé avec instruments et outils dédié

- 1 - Chaise ergonomique avec dos et siège en hêtre - 5 rayons de base et réglage à gaz
- 2 - Pince coupante et pince
- 3 - Lampe à alcool
- 4 - Stone Test : appareil à air pour le contrôle du sertissage
- 5 - Ecotriel : liquide qui remplace le trichloréthylène pour dissoudre le mastic
- 6 - Appareil pour affûter les échoppes avec disque diamanté
- 7 - Microscope stéréoscopique avec zoom
- 8 - Micromoteur à induction Osada 40.000 tours
- 9 - Perceuse Doriot avec transmission à corde
- 10 - Cheville modifiée avec joint à rotule
- 11 - Coussin à appuyer les coudes
- 12 - Brosse en poile de chèvre
- 13 - Etau pour bagues
- 14 - Etau en métal avec tirant inférieur
- 15 - Fraises Busch
- 16 - Echoppes Baiter HSS